

## VANTAGE

CÁMARAS



Los algoritmos de procesamiento y la electrónica más potentes, combinados con el seguimiento líder en la industria y la fidelidad de datos, significa que las cámaras de captura de movimiento simplemente dieron otro paso importante hacia adelante. Los avances en la tecnología IP de VICON permiten a VANTAGE alcanzar la resolución y acelerar los puntos clave que lo hacen verdaderamente único.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

### **Haz más con Vantage.**

Los sensores integrados, los LED y una pantalla digital se combinan de manera inteligente para brindarle información actualizada sobre el estado del sistema y comentarios sobre la marcha, para que pueda capturar sus datos con la tranquilidad de que todo está como debe ser.

### **Libérate de la PC de captura.**

La aplicación Control de VICON le ahorra tiempo durante la configuración y captura de la cámara con su interfaz intuitiva y fácil de usar. Cambie la configuración de la cámara, calibre el sistema e inicie o detenga la captura desde la palma de su mano.

# CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CÁMARAS

Modelo	V16	V8	V5	v2.2
Resolución (MP)	dieciséis	8	5 5	2,2 (2048 x 1088)
Velocidad máxima de cuadros (Hz)	120 @ 16MP	260 @ 8MP	420 @ 5MP	330 @ 2.2MP
Velocidad máxima de cuadros (Hz)	2000	2000	2000	330
Procesamiento de marcadores a bordo	si	si	si	-
Lente estándar	18 mm	12,5 mm	12,5 mm	6.5-15.5 mm Varifocal
Lente ancha	12,5 mm	-	8,5 mm	6.5-15.5 mm Varifocal
Mínimo estándar FOV (H x V) °	54,7 x 54,7	61,7 x 47	48,2 x 41,2	44,1 x 23,6 (teleobjetivo)
Mínimo ancho FOV (H x V) °	76,4 x 76,4	-	63,5 x 55,1	98.1 x 50.1 (ancho)
Latencia de cámara	8,3 ms	5,5 ms	4,7 ms	3,6 ms
Luz estroboscópica	IR			
Tipo de obturador	Global			
Tipo de conexión	Cat5e / RJ45			
Poder	PoE +			PoE
Consumo máximo de energía	24W			12W
Dimensiones (mm) (H x W x D)	166,2 x 125 x 134,1			83 x 80 x 135
Peso (kg)	1.6			0,57
Firmware Actualizable	si			



# VERO



Vicon Vero transformará tu forma de pensar sobre la captura de movimiento. Con tecnología avanzada, controles inteligentes y diseño intuitivo, pone el poder de capturar en tus manos.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

### Poder

Vicon VERO combina una resolución y velocidad líderes en el mercado. Tiene sensores integrados que monitorean la posición y la temperatura de la cámara para garantizar un rendimiento óptimo en todo momento.

### Flexibilidad

El diseño compacto de VERO significa que es fácil de montar, la lente de enfoque variable hecha a medida le brinda un campo de visión optimizado y su potente luz estroboscópica ve más allá.

### Actuación

Rendimiento líder en la industria de 2.2 MPX @ 330 FPS, VERO puede capturar movimientos deportivos o múltiples actores con muy baja latencia

CÁMARAS

# VERTEX



Dispositivo más pequeños para el estudio del movimiento en el mercado. Tiene sensores integrados que controlan la posición y la temperatura de la cámara para garantizar un rendimiento óptimo en todo momento. Estos sensores, junto con el acelerómetro, ayudan a acelerar la configuración, la configuración y la supervisión general del sistema.



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÁMARAS

Modelo	v1.3	v1.3 X	Vértice
Resolución (MP)	1,3 (1280 x 1024)	1,3 (1280 x 1024)	1,3 (1280 x 1024)
Velocidad máxima de cuadros (Hz)	250 @ 1.3MP	250 @ 1.3MP	120 @ 1.3MP
Velocidad máxima de cuadros (Hz)	250	250	-
Procesamiento de marcadores a bordo	-	-	-
Lente estándar	6.5-15.5 mm Varifocal	-	-
Lente ancha	6.5-15.5 mm Varifocal	Longitud focal fija de 4 mm	Lente M12 de longitud focal fija de 4 mm
Mínimo estándar FOV (H x V) °	27,2 x 21,8 (tele)	-	100,6 x 81,1
Mínimo ancho FOV (H x V) °	55,2 x 43,9 (ancho)	79,0 x 67,6	-
Latencia de cámara	3,4 ms	3,4 ms	3,4 ms
Luz estroboscópica	IR		
Tipo de obturador	Global		
Tipo de conexión	Cat5e / RJ45		
Poder	PoE +		
Consumo máximo de energía	12W		
Dimensiones (mm) (H x W x D)	83 x 80 x 135	83 x 80 x 112	Cuerpo: 83 x 80 x 78 mm Cámara: 50 x 50 x 48 mm
Peso (kg)	0,57	0,56	0,57
Firmware Actualizable	si		



# VUE



Superposición de video a color de alta velocidad y 1080p con sincronización de cuadros

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CÁMARAS

### **Claro**

Con resolución Full HD, VICON Vue trae la imagen de video más nítida en su volumen de captura de movimiento.

### **Preciso**

La calibración sincrónica con sus cámaras ópticas Vicon significa que sus vistas ópticas y de video están perfectamente alineadas, capturando los detalles más finos.

### **Fácil**

Conectar su cámara Vue es un proceso de configuración fácil.



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resolución	2.1MP 1920 * 1080
Velocidad de fotogramas (min)	30 FPS
Velocidad de fotogramas (fotograma completo) a 1080p	60 FPS
Velocidad de fotogramas 720p	120 FPS
Lente	Vicon 6-12 mm Varifocal
FOV efectivo (H x V)	W: 82.7 x 52.7 grados T: 47.5 x 27.8 grados
Consumo máximo de energía	12 W
Conectividad	Conexión RJ45 única para cableado Cat5e que transporta energía y datos
Peso	512 g
Dimensiones externas de la cámara	H x W x D: 83 x 80 x 125 mm

CÁMARAS